

Orbility® Multipark

## Codex EN/EX 550 Unidad de entrada/salida

La unidad de Entrada/Salida EN/EX 550 Codex imprime y lee tickets de rotación con código de barra 2D.

Este aparato es uno de los elementos del sistema Orbility® Multipark.



### Funciones

- Diseño moderno, fiabilidad extrema.
- Distribución de tickets con código de barra 2D para los usuarios de rotación; retención del ticket si el usuario retrocede sin cogerlo. Función de ticket robado.
- Zona de lectura ergonómica y no motorizada. Permite una lectura rápida de los tickets y disminuye el mantenimiento.
- Funcionamiento del equipo incluso si se interrumpe la comunicación con el servidor. La funcionalidad E-Ticket se encarga de la gestión y de la difusión de los tickets hacia todos los equipos, permitiendo un funcionamiento autónomo.
- Transmisión en tiempo real de las alarmas detectadas y transacciones realizadas al Sistema Central de Gestión Orbility® Multipark.
- Pantalla 5" 7 color, gráfica para presentar las instrucciones al usuario.
- Botón táctil luminoso para solicitar los tickets (unidad de entrada).
- Puesto secundario de interfonía con botón táctil de llamada.
- Lectura y control de tarjetas de abonados, tickets congresos, eventos y tarjetas de descuento: fechas y periodos de validez, lista negra, anti pass-back.
- Gestión de la barrera, con control de posición del brazo.
- Simulación de bucles de presencia de vehículos.
- Apertura manual de la barrera.



Zona de lectura ergonómica y no motorizada. Permite una lectura rápida de los tickets y disminuye el mantenimiento.

## Características Técnicas

- Dimensión total (altura x anchura x profundidad): 1 228 x 385 x 467 mm.
- Peso: 70 kg.
- Alimentación: 120/230 V - 50/60 Hz - 500 VA (calefacción 400 VA incluida).
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a +50°C.
- Carcasa metálica de 1,5 mm de espesor, de acero con tratamiento anticorrosión, recubierta de pintura en polvo poxi (color RAL 9006 gris claro).
- IP54.
- Fácil acceso a los componentes internos a través de una puerta delantera metálica con tratamiento.

## Composición Interna

- Impresora para la impresión de los tickets de rotación con código de barra 2D.
- Lector de código de barra 2D para la lectura de los tickets de rotación y de los smartphones.
- Tarjeta PC. Las plataformas PC permiten un acceso remoto para un mantenimiento más fácil.
- Comunicación posible a través de Ethernet con el sistema central de Gestión Orbility® Multipark.
- Depósito para 4 000 tickets (unidad de entrada) en rollo.
- Calefacción ventilada con termostato.
- Módulo de alimentación.

## Opciones

- Lector de tarjetas sin contacto con tecnología Mifare® para abonados.
- Lector larga distancia por tarjetas sin contacto.
- Ventilación forzada.
- Interfonía específica.
- Posibilidad de colores no estándares según gama RAL.
- Sistema de lectura de matrículas.
- Video IP integrada.
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +50°C

### Contactenos

10/12 Boulevard Louise Michel,  
Bâtiment B1, 92230 Gennevilliers,  
France

Tel. +33 1 41 32 71 03  
Fax +33 1 41 11 98 41  
info@orbility.com